



TECHINICAL DATA

Manufactured from Steel or Stainless Steel, with thickness of 1mm to 2mm, with all round folded edges, even Hose reel edges are curled to assure the safe handling. Al-Sabeh Fire Hose Cabinet are fabricated with metal inert gas welding process, then pretreated with zinc phosphate to improve rust resistance, afterwards, they are electrostatically painted with red polyester resin paint before being backed in the oven to give a hard wearing resistance and gloss finish.

Fire Hose cabinets are painted red color polyester resin Texture finish.

Fire Hose have been hydrostatically tested to 40 bar pressure for leaks. High level quality control standards are implemented to get quality products.

Standard Features

- Provides with two knockouts, which allows either left or right side water entries.
- Double Boor.
- Right hand door leaf hinged flush mounted on door frame, 180 door opening.
- For fixing 10 mm dia, holes are provided on the back.
- English & Arabic language operating instructions.
- Red or Black color (Reinforced with high tenacity polyester yarn) synthetic rubber Fire Hose 1» x 30 meters long.
- Space for the Fire Extinguisher.
- 1» adjustable or three way nozzle.
- 1.5» Brass landing valve with NST thread Male/ Male
- 1.5» Brass coupling for the hose connection.

مواصفات الفني

الصندوق مصنوع من الصاج أو الاستنلس استيل بسماكة 1 ملم إلى 2 ملم
يتم طي الأطراف الخارجية البكرة إلى الداخل وذلك من أجل استخدام آمن.

الصناديق المصنوعة من الصاج يتم دهانها بالبودرة إلكتروستاتيكية، ثم تعرض الفرن علي درجة حرارة تتراوح بين ٦٠ و ٢٠٠ درجة مئوية، مما يكسبها مظهر جذاب إضافة إلى حمايتها من العوامل الجوية كالصدأ.

يتم دهن صناديق خرطوم إطفاء الحريق بدهان الكهرباء المطفي باللون الاحمر أو أي لون علي حسب اللون المطلوب وهذا الدهان قوي التحمل ومانع للصدأ.

خرطوم إطفاء الحريق قد تم اختباره هايدرلو كيا علي ضغط ٤٠ بار مع مراعاة معايير الرقابة علي تنفيذها للحصول علي منتجات ذات جودة عالية

الميزات القياسية

يقدم الصندوق مع فتحتين، إما إلي اليسار أو اليمين والتي تسمح المياه من الجانب.

بابين، لإستخدام بكرة إطفاء الحريق و لتخزين طفاية الحريق. فصلات باب الصندوق من النوع الجيد ويفتح الباب حتى ١٨٠ درجة.

يتم عمل اربع ثقبو مقاس عشرة ملم لتثبيت صندوق الحريق من الخلف علي الحائط. تعليمات الاستعمال باللغة العربية والانجليزية.

Model	SURFACE TYPE			RECESSED TYPE		
	Width	Height	Depth	Width	Height	Depth
MHS-02	1050	800	230	1050	800	230
MHSF-02-G	1050	800	230	1050	800	230
MHSF-02-V	1050	900	230	1050	900	230
MHSF-02-S	1050	800	230	1050	800	230
MHSF-02-S-G	1050	800	230	1050	800	230